

AUTOMATISK KOPIKÆREMASKINE

IK-54 D



IK-54 D er en transportabel kopiskæremaskine efter magnetrulle princippet (svingarms typen).
Skæreoxygen og motor kan indkobles samtidig.
Betjeningspanelet er placeret tæt ved brænderen for at gøre maskinen så betjeningsvenlig som muligt.

En skabelon placeres i en speciel skabelonholder øverst på maskinen. Motoren er i forbindelse med en elektrisk magnetrulle som er placeret på kanten af skabelonen. Når emnet er tilstrækkeligt opvarmet tændes for skæreiltten samt motoren og magnetrullen følger skabelonen. Derved skærer maskinen samme figur i emnet som skabelonens facon.
Det er også muligt at få et specielt cirkelføringsudstyr der monteres i stedet for skabelonholderen.

Specifikationer:

Vægt 33 kg.
Nettilslutning 220 volt vekselstrøm
Skærediameter 30 – 700 mm.
Skærediameter med cirkeludstyr 600 – 1700 mm.
Firkantskæring min. 30 x 30 mm / max. 600 x 600 mm.
Skærekapacitet 3 –100 mm.
Skærehastighed 100 – 1000 mm. / min.
Nøjagtighed +/- 0,5 mm.
Skæredyser 102 for acetylen / 106 for propan

En IK-54 D består af:

- IK-54 D
- 5 mtr. nettilslutningskabel
- Rensenåle
- Nøglesæt
- Skæredyser 5 – 30 mm (3 stk.)
- Vaterpas

Bestillingsnumre:

IK-54 D..... 90051
Cirkelskæreudstyr 600 – 1700mm. 30800



Cirkelskæreudstyr 600 – 1700 mm.