

TRANSPORTABEL RØRSKÆREMASKINE

AUTO-PICLE S



AUTO-PICLE S er en motoriseret rørsæremaskine som betjenes fra en fjernreguleringsboks.

AUTO-PICLE S er utrolig nem at transportere og montere på rør. AUTO-PICLE S bliver holdt på plads på røret ved hjælp af en kæde. Maskinen bliver trukket rundt om røret ved hjælp af en elektromotor. Brænderen kan indstilles til skærpning op til 45 gr.

Det er altid bedst at justere kæden, når maskinen hænger under røret, da det er her at manglende tilpasning vil vise sig. Kæden kan uden besvær forlænges til den ønskede rørdiameter.

Som ekstra udstyr kan leveres føringsskinner af forskellig længde. Disse bruges for at gøre skæringen rundt om røret så præcis som muligt. I dette tilfælde sidder brænderen på en fjederbelastet arm i den vandrette akse. Denne arm har et føringshjul som følger føringsskinnen. Dette bevirker, at når føringsskinnen er placeret korrekt, er det muligt at lave et særdeles præcist snit rundt om røret. Skinnen er også god som støtte for maskinen ved skæring af lodrette rør.

Specifikation:

Vægt..... 15 kg.
Nettilslutning 220 volt vekselstrøm
Skærehastighed.....100 – 700 mm./min.
Skærekapacitet 3 – 50 mm.
Snitvinkel I og V
Effektiv rørdiameter med std.kæde..... 100 – 600 mm.
Skæredyser.....102 for acetylen / 106 for propan

En AUTO-PICLE S består af:

- AUTO-PICLE S
- Kæde 2,4 mtr. (100 – 600 mm. rør)
- Fjernregulering
- Skæredyser 5 – 30 mm. (3 stk.)
- Sikringer
- Rensenålesæt
- Gastænder
- Transformer 220 / 42 volt

Bestillingsnumre:

| | |
|---------------------------|----------|
| AUTO-PICLE S 42 volt..... | 90117 |
| Ekstra kæde 1 mtr..... | 31131 |
| Føringsskinne D-600 | 415-2101 |
| Føringsskinne D-900 | 415-2102 |
| Føringsskinne D-1200..... | 415-2103 |
| Føringsskinne D-1500..... | 415-2104 |



Føringsskinne D-600



Føringsskinne D-900



Føringsskinne D-1200



Føringsskinne D-1500



Ekstra kæde 1,0 mtr.